

HYDROP[®] -WR

SUPER RAVVIVANTE ANTIMACCHIA A BASE ACQUA

DESCRIZIONE

HYDROP-WR è una speciale soluzione antimacchia, pronta all'uso, a base acqua, per interni, con proprietà uniche ravvivanti e tonalizzanti del naturale colore dei supporti. **HYDROP-WR** non ingiallisce nel tempo, dona un effetto bagnato semilucido, ripristina ed esalta il colore naturale del supporto opacizzato. **HYDROP-WR** grazie alla sua speciale formulazione, penetra in profondità creando idro ed oleorepellenza superiore a qualsiasi altro composto organico ed inorganico. **HYDROP-WR**, grazie al suo potente effetto protettivo, diminuisce sensibilmente l'ordinaria manutenzione dei supporti trattati.

CAMPI DI IMPIEGO

Trattamento ideale di superfici colorate di: agglomerati sintetici, marmi anticati con sabbatura meccanica o chimica, graniti e marmi spazzolati, bocciardati o patinati, calcestruzzi, pietre, cotto, mattoni, tufo, carparo e lapidei in genere.

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Pulizia preliminare della superficie da trattare da tutto ciò che possa impedire la penetrazione del prodotto.

Applicazione del prodotto

Con pennello, rullo, pompa a spruzzo, panno o straccio. L'applicazione deve essere fatta mediante stesura di un unico strato di prodotto in quantità idonea per una copertura totale e penetrazione profonda della superficie. Per supporti lisci e compatti è necessario ripassare con un panno la superficie ancora umida, al fine di uniformare la distribuzione del prodotto e rimuovere eventuali accumuli. Se alla fine del trattamento ci sono aloni, ripassare i supporti con uno straccio imbevuto di prodotto.

HYDROP-WR raggiunge il massimo della sua efficacia dopo 4 giorni circa perché è a base d'acqua, ma la superficie è già utilizzabile dopo circa 3 ore dall'applicazione.

CONSUMO

Consumo medio 8-10 m²/l a seconda del tipo di supporto.

AVVERTENZE

Agitare il prodotto prima dell'uso; prima che la superficie sia asciutta tamponarla con un panno imbevuto di prodotto facendo movimenti circolari; non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare: sotto forte irraggiamento solare, in caso di pioggia imminente e al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

IMMAGAZZINAGGIO

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

CONFEZIONI

Flaconi 1 l, taniche da 5 l.

CERTIFICAZIONI

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001:2008. Ente certificante BVQI.

DATI TECNICI

Dati identificativi del prodotto

Colore:	lattescente
Peso specifico:	0,98 Kg/l ca.
Odore:	inodore
Stato fisico:	liquido

Dati applicativi

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Asciugatura superficiale:	3 ore a 23°C

Risultati finali

Idrorepellenza:	ottima
Oleorepellenza:	ottima
Resistenza gelo-disgelo:	resistente
Resistenza sole-pioggia:	resistente

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.Lgs. 52/97. Se ne consiglia pertanto l'utilizzo secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza inerenti ai prodotti chimici. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.Lgs. n°65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

VOCE DI CAPITOLATO:

Emulsione antimacchia, ravvivante, idro ed oleorepellente, incolore. Trattamento incolore, antimacchia, ravvivante, idro ed oleorepellente in dispersione acquosa, per superfici interne già pulite, mediante stesura omogenea di idonea soluzione tipo (**HYDROP-WR** di Geo Hydrica s.r.l.)
Consumi: 0,1-0,4 l/m²



AGITARE
PRIMA DELL'USO



APPLICARE
A PENNELLO



APPLICARE
A RULLO



APPLICARE
A SPRUZZO



RIPASSARE CON
STRACCIO O PANNO



PRODOTTO
IDRO OLEOREPELLENTI



TEME IL GELO



TEMPERATURA
DI APPLICAZIONE

I contenuti di questo documento corrispondono alla nostra migliore esperienza; spetta all'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'impiego. Egli si assume ogni responsabilità dall'uso dello stesso.



Wueffe s.r.l.

Sede Legale

Via Solferino, 32 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

REA di Verona 380125 - Iscr.Reg.Imp./Cod.Fisc./P.IVA 03963290238

Sede Operativa

Via Dossetto, 60 - 37064 Povegliano Veronese (VR)

☎ 045-4855086

☎ 045-7970134

✉ wueffe@virgilio.it

🌐 www.wueffe.com